

# 台架

高质量 / 高精度 / 高可靠性的比较测量工具

## 215 系列 — 比较仪台架

- 比较仪台架有一个稳固的铸铁基座，可以进行精密测量。
- 局部锯齿状测砧能防止非常平的工件移动，2.3 $\mu$ m (或更高) 的平面度有助于精确测量。
- **215-505-10** 型配有螺纹柱，这样可轻松且精确地进行粗调。
- **215-405-10** 型的锯齿状测砧为 110×110mm，**215-505-10** 型的锯齿形测砧为 150×150mm。



使用数显指示表 ID-H 的应用实例。

### 规格

货号	型号	方型测砧尺寸 (W x D)	立柱行程	轴套孔	备注
<b>215-405-10</b>	<b>BSB-20X</b>	110 x 110mm	235mm	$\phi$ 8mm, $\phi$ 9.53mm	带有 1mm 范围内的微调
<b>215-505-10</b>	<b>BSC-30HX</b>	150 x 150mm	275mm	$\phi$ 8mm, $\phi$ 9.53mm, $\phi$ 20mm	带有全程微调

\* 安装孔与测砧的垂直度：小于 0.4mm/100mm

\* 请注意当在这些支架上安装高精度光栅式测微仪时 (分辨力小于 0.1 $\mu$ m)，安装孔与测砧的垂直度会影响指示表数值。

### 选件

**21JAA329**:  $\phi$ 8mm 套管 \*

**21JAA330**:  $\phi$ 9.53mm 套管 \*

**21JAA331**:  $\phi$ 15mm 套管 \*

\* 仅适于 **215-505-10** 型

### 尺寸

