



产品名称：标准型投影仪

产品型号：CPJ-3007/3007Z/3010/3010Z/3015/3015Z

【下一个】



## 产品信息

### 特点：

CPJ-3000/3000Z系列数字式测量投影仪结构紧凑，外形简洁美观，经济实用，可靠性好，它能够高效的对工件进行直接测量和比较测量，例如：冲压件、齿轮、螺纹、刀具等。在机械制造、电子、模具、仪器仪表和钟表等行业都得到了广泛的应用。

### 技术参数：

型号	反像型	CPJ-3007	CPJ-3010	CPJ-3015	
	正像型	CPJ-3007Z	CPJ-3010Z	CPJ-3015Z	
X轴坐标行程 (mm)	75		100	150	
Y轴坐标行程 (mm)	50		50	50	
金属台面尺寸 (mm)	260×152		306×152	340×152	
玻璃台面尺寸 (mm)	125×100		175×100	196×96	
X、Y轴坐标分辨率 (μm)	0.5				
示值误差 (μm)	$E_{1XY}=(2.5+L/100)$		$E_{1XY}=(2.5+L/75)$	$E_{1XY}=(3+L/50)$	
Z轴坐标行程 (mm)	90 (调焦)				
仪器重量 (kg)	120		125	130	
外形尺寸 (mm)	770×550×1100		770×550×1100	770×550×1100	
投影屏	尺寸 (mm)	Φ 312, 使用范围>Φ300 (刻有米字线)			
	旋转范围	0~360°			
	旋转分辨率	1' 或 0.01°			
物镜	放大倍数	10× (选)	20× (选)	50× (选)	100× (选)
	物方视场 (mm)	Φ30	Φ15	Φ6	Φ3
	工作距离 (mm)	77.7	44.3	38.4	25.3
	测量最大高度 (mm)	80	80	80	80
仪器电源: AC 100-240V 50/60Hz, 总功率: 400W					