



产品名称：高精度投影仪

产品型号：CPJ-3015A/3015AZ/3020A/3020AZ/3025A/3025AZ/3030A/3030AZ/3040A/3040AZ

【上一个】 【下一个】



## 产品信息

### 特点：

CPJ-3000A/AZ系列数字式测量投影仪整机质量优良，性能稳定。仪器配有脚踏开关和多功能数据处理表，数据输出和采样十分方便，使测量更快捷，效率更高。

### 技术参数：

型号	反像型	CPJ-3015A	CPJ-3020A	CPJ-3025A	CPJ-3030A	CPJ-3040A
	正像型	CPJ-3015AZ	CPJ-3020AZ	CPJ-3025AZ	CPJ-3030AZ	CPJ-3040AZ
X轴坐标行程 (mm)		150	200	250	300	400
Y轴坐标行程 (mm)		100	100	150	200	300
金属台面尺寸 (mm)		354×228	404×228	450×280	500×330	606×466
玻璃台面尺寸 (mm)		210×160	260×160	306×196	350×250	450×350
X、Y轴坐标分辨力 (μm)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
示值误差(μm)	$E_{1XY}=(2.5+L/100)$					
Z轴坐标行程 (mm)		100 (调焦)	100 (调焦)	100 (调焦)	100 (调焦)	100 (调焦)
仪器重量 (kg)		160	160	180	250	250
仪器尺寸 (mm)		780×780×1100	810×780×1120	810×780×1120	900×780×1020	1040×780×1120
投影屏	尺寸 (mm)	Φ 312, 使用范围>Φ300 (刻有米字线)				
	旋转范围	0~360°				
	旋转分辨力	1' or 0.01°				
物镜	放大倍数		10× (选)	20× (选)	50× (选)	100× (选)
	物方视场 (mm)		Φ30	Φ15	Φ6	Φ3
	工作距离 (mm)		77.7	44.3	38.4	25.3
	测量最大高度 (mm)		90	90	90	90
仪器电源: AC 100-240V 50/60Hz, 总功率: 400W						