

# 内径表

简单准确测量内径尺寸

## 内径表 511 系列 CG-AX

- 原有精度不变的条件下，提供一个更长的行程。
- 接触点使用碳化合金，确保高耐用性和耐磨性。
- 使用一个带有海绵结构的大握柄来辅助高精度测量，有效降低 50% 的操作者手的热传递。
- 选用接长杆选项，可进行深孔测量。(详细信息参见 C-45 页)
- 指针式指示表和保护罩都是选项。
- 有一些指示表不能与内径表或者保护罩一起使用。
- 内径表检测器和一系列的环规可选。用于测量前，帮助内径表精确设置。(详细信息参见 C-46 页和 C-47 页)



511-702 CG-60AX

511-703 CG-150AX

指针式指示表和保护罩为选项

## 规格

货号	型号	测量范围	活动测头行程	测力	导轨测力	套装内容							测量深度
						内径表	指针式指示表	指示表保护罩	可更换测头	可更换垫圈	副测头	测头扳手	
511-701	CG-35AX	18 - 35mm	1.2mm	4N 或更少	6N 或更少	511-701	不提供	不提供	9 个	2 个	不提供	1 个	100mm
511-702	CG-60AX	35 - 60mm				511-702			6 个	4 个		不提供	
511-703	CG-150AX	50 - 150mm	1.6mm	5N 或更少	10N 或更少	511-703			11 个		7 个		1 个
511-704	CG-160AX	100 - 160mm				511-704			13 个	1 个			
511-705	CG-250AX	160 - 250mm				6N 或更少			15N 或更少		511-705	6 个	1 个
511-706	CG-400AX	250 - 400mm								511-706	5 个		
511-721	—	18 - 35mm	1.2mm	4N 或更少	6N 或更少	511-701	2109SB-10 (分度值: 0.001mm)	21DZA000	9 个	2 个	不提供	1 个	100mm
511-722	—	35 - 60mm				511-702			6 个	4 个		不提供	
511-723	—	50 - 150mm	1.6mm	5N 或更少	10N 或更少	511-703			11 个		7 个		1 个
511-724	—	100 - 160mm				511-704			13 个	1 个			
511-725	—	160 - 250mm				6N 或更少			15N 或更少		511-705	6 个	1 个
511-726	—	250 - 400mm								511-706	5 个		
511-711	—	18 - 35mm	1.2mm	4N 或更少	6N 或更少	511-701	2046SB (分度值: 0.01mm)	21DZA000	9 个	2 个	不提供	1 个	100mm
511-712	—	35 - 60mm				511-702			6 个	4 个		不提供	
511-713	—	50 - 150mm	1.6mm	5N 或更少	10N 或更少	511-703			11 个		7 个		1 个
511-714	—	100 - 160mm				511-704			13 个	1 个			
511-715	—	160 - 250mm				6N 或更少			15N 或更少		511-705	6 个	1 个
511-716	—	250 - 400mm								511-706	5 个		
511-921	—	18 - 150mm	—	—	—	511-701	2046SB	21DZA000	—	—	—	—	
511-922	—					511-702	2109SB-10						
511-925-10	—					511-703	543-310B						

