

数显杠杆表 MarTest 800 EWL



特性

功能:

- ON/OFF
- RESET(屏幕置零)
- mm/inch
- MAX/MIN 寻找拐点
- MAX-MIN 检测同轴度及平面度等
- 自动关机
- 电感测量系统, 电池使用寿命约2年
- MarConnect数据输出接口, 可选择:
 - USB
 - OPTO RS232C
- 防护等级IP65
有效防冷却液和润滑剂
- 数字及模拟指针组合显示
- 操作及显示组件(表圈)可旋转360°
- 表体镀铬抛光, 带有3条燕尾导轨
- 防震, 转轴配置红宝石轴承
- 自动感应测量方向
- 防磁
- 球轴承支承双向杠杆, 具备过载保护功能
- 标准配置:
 - 塑料盒, 更换测杆专用扳手, 测头直径为2 mm的测杆, 夹持柄800a8

技术参数

	测量范围		分辨力 可切换	测力	测杆长度	订货号
	mm	(inch)				
800 EWL	± 0.25	(± .010")	0.001 / .0005" 0.01 / .0005"	0.07	41.24	4306120

附件

订货号

测杆, 硬质合金球测头直径1 mm		4306851
测杆, 硬质合金球测头直径2 mm		4306850
测杆, 硬质合金球测头直径3 mm		4306853
测杆, 红宝石球测头直径2 mm		4309053
电池3V, 型号CR 2032		4102520
USB数据连接线	800 EWu	4305121
Opto RS232数据连接线	800 EWr	4305122

数据处理附件查阅第11章节

